

TopEfekt® STR

Technický list



SYMBOL	pH
I-01	13

Jemně pěnicí, zásaditý produkt, určený pro strojní a ruční čištění silně znečištěných průmyslových podlah. Rozpouští mastné nečistoty a olejové skvrny. Může být také použit jako odstraňovač skvrn mastných skvrn na kobercích. Doporučuje se pro čištění pružných povrchů, jako je PVC, linoleum, vinyl a pryskyřice.

APLIKACE:

- průmyslové podlahy a vodě a alkalickým látkám odolné povrchy
- výrobní haly, sklady
- schodiště, chodby, sportovní haly

SLOŽENÍ:

- <5% fosfátů
- <5% fosfonátů
- <5% neionogenních povrchově aktivních látek
- aromatické složení
- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné
- hydroxid sodný

VYUŽITÍ:

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.

- strojní čištění: 100-200 ml / 10 l vody
- ruční čištění: 100-300 ml / 10 l vody
- důkladné hloubkové čištění: 200-500 ml / 10 l vody



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČNÝ



- Způsobuje těžké podráždění kůže
- Způsobuje vážné poškození očí.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- Okamžitě volejte lékaře.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování.

SPOTŘEBUJTE DO:

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci.

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.